

Système de véranda » Portes accordéon » MB-86 Fold Line



Portes accordéon en aluminium MB-86 Fold Line

Système avec isolation thermique supérieure, solution excellente pour combiner l'espace intérieur avec balcons, terrasses ou jardins d'hiver.

Caractéristiques

1. Isolation thermique supérieure du système MB-86 Fold Line grâce à une chambre supplémentaire dans la rupture de pont thermique.
2. Construction stable et résistante grâce à la qualité supérieure des profilés alu.
3. Possibilité d'installer de grands vitrages modernes et esthétiques permettant en même temps d'optimiser l'espace du bâtiment grâce à la construction optimale du système.
4. Souplesse d'arrangement du système permettant d'adapter les solutions tant aux constructions individuelles qu'aux façades aluminium.
5. Les portes pliantes peuvent s'ouvrir tant vers l'extérieur que vers l'intérieur et leurs vantaux peuvent être librement configurés.
6. Possibilité d'individualiser la construction et de l'adapter aux tendances architecturales actuelles grâce à la riche offre de peintures couvrantes (RAL).

Caractéristiques techniques

Couleurs	selon le nuancier RAL ainsi que les revêtements imitation bois selon Aluprof ColorCollection
Ferrures	Quincaillerie adaptée au système.
Joints d'étanchéité	Les joints de vitrage et les joints périmétriques en EPDM. Le joint central en caoutchouc bicomposé EPDM : massif et expansé.
Intercalaire	En série nous proposons l'intercalaire en acier galvanisé. L'intercalaire Swisspacer Ultimate est disponible en option, en différentes variantes de coloris.
Vitrage	Des vitrages d'épaisseur jusqu'à 65 mm sont disponibles. En série c'est le double vitrage, de coefficient de transmission thermique $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ selon la norme PN-EN674, qui est proposé. Possibilité de mettre en œuvre le triple vitrage de coefficient $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Possibilité de mettre en œuvre des vitres de coefficient d'isolation acoustique amélioré, des vitres trempées, sécurisées, antieffraction, décorées, antisolaire.
Profilé	Les profilés à trois chambres ont une profondeur d'encastrement de 77 mm pour le dormant et de 86 mm pour l'ouvrant.